

591.SEM4002

INTERRUPTOR/SECCIONADOR
40A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD
EMERGÊNCIA AMARELO/VERMELHO



EN 60079-31 (2014)
EN 60947-1/A1 (2011)
EN 60947-1 (2007)
EN 60947-3/A2 (2015)
EN 60947-3/A1 (2012)
EN 60947-1/A2 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60947-3 (2009)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-EX[GD]
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Modelo	EMERGÊNCIA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	40A
Polos	2P
Tensão de isolamento (Ui)	690VAC
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	40A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	40A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	40A
Corrente (Ie) em AC3 (500V)	40A
Terminais - Fios flexíveis	25mm²
Terminais - Fios rígidos	35mm²

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
-------------------------	--------

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	AÇO INOX [AISI316L]
Grau de proteção IP	IP66
Cor	AMARELO/VERMELHO
Entrada cabo	2xM32
Para cables	ø16-25mm
Resistência ao impacto	7J
Cadeado	ø6mm
Ambient temperature Ta min	-35 °C
Ambient temperature Ta max	55 °C
Torque de aperto terminais	2,5Nm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	201x270x160mm
------------	---------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados) e na posição ON (1 cadeado).
	Pino de ligação à terra incluído
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.

