

632.4500-000

CAIXA MODULAR
IP66 PAREDE BLOCK4 11 MOD.
212x415x105mm



EN 60670-24 (2013)
EN 60670-1 (2005)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	CAIXA MODULAR
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Potência dissipada	14W
--------------------	-----

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Versão de montagem	PAREDE
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Modularity	BLOCK4
N° módulos	11 MOD.
Dimensions	212x415x105mm

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Recortes 70x87mm
	Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24
	With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions