

632.4550-000

CAIXA MODULAR
IP66 PAREDE BLOCK4 11 MOD.
212x415x105mm



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
EN 60670-1/A1 (2013)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	CAIXA MODULAR
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Potência dissipada	14W
--------------------	-----

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Versão de montagem	PAREDE
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Modularity	BLOCK4
Nº módulos	11 MOD.
Dimensions	212x415x105mm

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Recortes 70x87mm
	Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24
	With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions. Red coloured knockouts don't accept P40 domestic socket outlet code 570.2051
	50x60 mm cut-outs