

745.5005-013

ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
IP44 50m 4x2,5mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 450
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The Industrial Cable Reel from the ROLLER 450 Series is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides durability and impact resistance with an IK08 protection rating. The IP44 protection degree ensures adequate moisture resistance. This cable reel features a 50-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, suitable for demanding environments. It includes a carrying handle and an integrated disconnecter, enhancing portability and safety. The reel is mounted on a stand, ensuring stability during use. This product is engineered to meet the needs of professionals requiring reliable and efficient cable management solutions.
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	4000W
Potencia con cable desenroll.	11000W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
Cable length	50m

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo bobinas para aplicações industriais: