

**SCA530R7W****TOMADA FIXA****30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V**  
**75X75MM Terminais de parafuso**UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA FIXA      |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 4P 5W                 |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 3ØY277/480V           |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP67/IP69      |
| Grau de proteção IK      | IK10           |
| Grau de proteção UL      | TYPE 3R, 4, 4X |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|