

692.4300-69

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP44 3P+N+T 8A 400V



EMC CE

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	8A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 10mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre grupo bases
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	4 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Sobre torreta

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	8 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação