

**805.EX5063.K****AMPLIADOR****M63X1,5 IP66/IP68 PRETO II 2GD**

IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série UNION-EX[PA] |
| Descrição sintética | AMPLIADOR          |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Group and categories EX | II 2GD     |
| Modo de proteção de gás | Ex eb IIC  |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Grau de proteção IP        | IP66/IP68     |
| Material                   | TERMOPLÁSTICO |
| Cor                        | PRETO         |
| GLOW WIRE                  | GW 960°C      |
| Ambient temperature Ta min | -35 °C        |
| Ambient temperature Ta max | 95 °C         |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|             |         |
|-------------|---------|
| Fio (type)  | Metric  |
| Fio         | M63X1,5 |
| Rosca macho | M63X1,5 |
| Rosca fêmea | M50x1,5 |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |
|                 | Com selo em neoprene                                                                     |