

**318.6347.KX****TOMADA MÓVEL**

63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz  
Bornes conexión brida tornillo



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-HD |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL    |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL        |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 63A                            |
| Polos            | 3P+N+T                         |
| Posição horária  | 6h                             |
| Tensão nominal   | 346-415V                       |
| Frequência       | 60Hz                           |
|                  | 50Hz                           |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL       |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK10           |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo             | PRENSA CABO    |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Notas           | HEAVY-DUTY                       |
| Catalogue notes | Terminais do tipo martelo        |
|                 | Alta resistência ao impacto      |
|                 | Alta resistência ao calor e fogo |