

**630.4036-1200**

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC  
IP44 16A 400V 212x415x105mm



EN 61439-4 (2013-03)  
DIRETIVA EMC 2014/30/EU  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 16A
	Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil
Version	Con aparatos de protección

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

Dimensions	212x415x105mm
No. of available outlets	6 NR

**■ DESCARREGAR**

Esquema de ligação

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	4m de cabo de borracha H07RN-F
-----------------	--------------------------------