

cabo de conexão de energia de um lado, aberto de um lado Han Q4/2 Han Q4/2 + ponte PIN 11+12 angulado 5 x 4 mm<sup>2</sup> comprimento 1,5 m

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| designação do produto                   |   | Cabo de alimentação de energia |
| tipo de conector                        |   | pino                           |
| comprimento do cabo                     | m | 1,5                            |
| tipo de saída do cabo                   |   | angulado                       |
| número de condutores isolados elétricos |   | 5                              |
| quantidade de polos                     |   | 6                              |
| grau de proteção IP                     |   | IP65                           |
| equipação das pontas do cabo            |   | de um lado                     |

### Outras informações

#### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1911-0DC13>

#### CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-0DC13>

#### Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1911-0DC13>

#### Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1911-0DC13&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0DC13&lang=en)

última alteração:

01/04/2025 