

## 243.6391

## PLUGUE DE EMBUTIR

63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz  
100X110MM Bornes conexión brida  
tornillo



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR |
| Descrição           |                   |

The FLUSH MOUNTING APPLIANCE INLET from the OPTIMA Series is engineered for a rated voltage of 100-130V and a rated current of 63A. Featuring 3P+E configuration and hour position 4h, it is compatible with both 50Hz and 60Hz frequencies. The product offers a protection degree of IP44/IP54, ensuring robust performance in various environments. Equipped with mantle terminals and straight outlet types, this inlet is designed for reliable and efficient connectivity.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Versão de montagem | EMBTIR |
|--------------------|--------|

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 63A                            |
| Polos            | 3P+T                           |
| Posição horária  | 4h                             |
| Tensão nominal   | 100-130V                       |
| Frequência       | 60Hz                           |
|                  | 50Hz                           |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBTIR        |
| Cor                      | AMARELO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 100X110MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]