

**563.32876****TOMADA BLOQUEADA**

32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz  
106X240MM Terminais de parafuso  
Con enclavamiento mecánico



EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE 2  |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 480-500V              |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versão de montagem   | PAREDE        |
| Cor                  | PRETO         |
| Material             | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção     | Watertight    |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67     |
| Grau de proteção IK  | IK07          |
| Material de contacto | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo         | M25X1,5       |
| Cadeado              | ø5mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 106X240MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                    |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                                                   |
| Catalogue notes | Prensa cabos incluído<br>Fusíveis não fornecidos<br>Manga de cabo roscado incluído<br>Entrada de rosca aberta |