

418.1667H.K**TOMADA DE EMBUTIR****16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz****70X87MM Terminais de parafuso****Com o dispositivo SAFE-IN**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OPTIMA
Descrição sintética	TOMADA DE EMBUTIR
Versão de montagem	EMBUTIR

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Tensão nominal	346-415V
Frequência	50Hz 60Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	VERMELHO
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK08
Tipo de saída disponível	INCLINADA
Material de contacto	CuZn (latão)

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	70X87MM
--------	---------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]

Desenho Técnico [DWG]

Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com o dispositivo SAFE-IN
Notas	COR PRETA
Catalogue notes	Preto
	Tomadas com dispositivo de segurança "SAFE-IN"