



terminal, conexão de mola, três andares, ligação de potencial terminal de passagem, 2,5mm², azul

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de três andares
versão do terminal em série níveis de terminais ligados em ponte internamente	Si
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	5,2 mm
tensão de serviço valor nominal	500 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	20 A
Aparência	
cor	azul
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	3
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,08 mm ²
• máximo	4 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,14 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,08 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm ²
versão da conexão 1	Ligação por mola
versão da conexão 2	Ligação por mola
posição da tomada	Em cima
Projeto mecânico	
altura	99,48 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	58 mm
profundidade	56,5 mm
comprimento	99,5 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	18 g

material do elemento isolante	outros
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-60 °C
• máximo	105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH2035-0AF01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH2035-0AF01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2035-0AF01

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



