

borne de conexão para condutor circular TA1.0 1,5...10 mm² 3 peças acessórios para: 3VA10/11



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Borne de conexão para condutor circular 1 cabo 3 peças
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA1.0
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	47 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo 	1,5 mm ² 10 mm ²
comprimento sem isolamento	12,2 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> sólido encordado de fio fino de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	1,5-2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4-6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5-2,5 mm ² : 2,3 Nm; 4-6 mm ² : 4 Nm; 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4 - 6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4 - 6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	0,48 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / sólido / mínimo para cabos de cobre / sólido / máximo para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo para cabo de alumínio / encordado / mínimo para cabo de alumínio / encordado / máximo 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 8 AWG 8 AWG 8 AWG
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> sólido encordado 	14 AWG: 20 lb-in, 12-10 AWG: 35 lb-in 14 AWG: 20 lb-in 12-10 AWG: 35 lb-in 8 AWG: 55 lb-in
Certificados	
General Product Approval	EMV
Maritime application	other
Environment	



Environment



[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JB10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9113-0JB10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JB10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



