

**408.32865**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz**  
**103X230MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-4/A1 (2012)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série PROXIMA    |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 11h                   |
| Tensão nominal   | 440-460V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR        |
| Cor                  | VERMELHO       |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK  | IK10           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Cadeado              | ø5mm           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 103X230MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                            |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                           |
| Catalogue notes | Pre-wired connection cables provided                  |
|                 | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável. |