

**679.1018****QUADRO****IP66 PAREDE 18 DIN 18+1 MOD.  
424x285x140mm CINZA**

EN 60670-24 (2013)  
EN IEC 60670-1 (2021)  
EN IEC 60670-1/A11 (2021)  
EN IEC 62208 (2023)  
EN 60670-24/A11 (2023)  
IEC 60670-1 (2015)  
IEC 60670-24 (2011)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Série comercial     | Série IKONA |
| Descrição sintética | QUADRO      |
| Versão de montagem  | PAREDE      |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Potência dissipada | 34W |
|--------------------|-----|

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Cor                 | CINZA         |
| Material            | TERMOPLÁSTICO |
| Versão de montagem  | PAREDE        |
| Grau de proteção IP | IP66          |
| Grau de proteção IK | IK09          |
| Halogen free        | HALOGEN FREE  |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|            |               |
|------------|---------------|
| Modularity | 18 DIN        |
| Nº módulos | 18+1 MOD.     |
| Dimensions | 424x285x140mm |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|