

terminal com moldura 3 pç. acessórios para: 3VA10/11



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	terminal com moldura 3 peças
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	terminal com moldura
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TS1.1
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	84 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup>
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / das barras de cobre laminadas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	3 x 9mm x 0,8mm, 3 x 13mm x 0,5mm 9 x 9mm x 0,8mm, 6 x 13mm x 0,5mm
comprimento sem isolamento	12 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sólido</li> <li>encordoado</li> <li>de fio fino</li> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm, 25 - 70 mm <sup>2</sup> : 8 Nm 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 25 - 50 mm <sup>2</sup> : 8 Nm 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm, 25 - 50 mm <sup>2</sup> : 8 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	0,5 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / sólido / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / sólido / máximo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	14 AWG 10 AWG 14 AWG 3/0 AWG
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sólido</li> <li>encordoado</li> </ul>	14 - 10 AWG: 45 lb-pol. 14 - 6 AWG: 45 lb-in, 4 - 3/0 AWG: 70 lb-in
Certificados	
General Product Approval	EMV
Maritime application	other
Environment	



Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9153-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



