

**SCA520B7W-PI**

PLUGUE DE EMBUTIR  
20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V  
75X75MM Terminais de parafuso  
Com o dispositivo REVERSE



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA[UL]  |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 20A                   |
| Polos            | 4P 5W                 |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 3ØY277/480V           |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP67/IP69      |
| Grau de proteção IK      | IK10           |
| Grau de proteção UL      | TYPE 3R, 4, 4X |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Tratamento da superfície | Niquelado      |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Opções          | Com o dispositivo REVERSE |
| Catalogue notes | UL listed                 |