

**567.32864****TOMADA BLOQUEADA**

32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz  
60Hz 50Hz 136X390MM Terminais de  
parafuso Con enclavamiento  
mecánico



EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE 2  |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 3h                    |
| Tensão nominal   | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | PAREDE         |
| Cor                  | VERMELHO       |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Splash proof   |
| Grau de proteção IP  | IP44           |
| Grau de proteção IK  | IK07           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo         | PONTO DE BROCA |
| Cadeado              | ø5mm           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X390MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                            |
| Notas           | COM TRILHO DIN 6 MÓDULOS                                                              |
| Catalogue notes | Lado em branco com marca de ponto de perfuração                                       |
|                 | Prensa cabos incluído                                                                 |
|                 | [LARGE] Possibilidade de entrada do lado inferior (paredes lisas com broca de centro) |