

**SCA430P5S****PLUGUE MÓVEL****30A 3P 4W 5h 3Ø600V Terminais de parafuso**UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA[UL] |
| Descrição sintética | PLUGUE MÓVEL     |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL         |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 3P 4W                 |
| Posição horária  | 5h                    |
| Tensão nominal   | 3Ø600V                |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | PRETO         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44          |
| Grau de proteção IK      | IK10          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |

**■ DESCARREGAR**[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|