

## 402.6378

**TOMADA BLOQUEADA**  
**63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz**  
**170X380MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 63A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 9h                    |
| Tensão nominal   | 380-415V              |
| Frequência       | 60Hz<br>50Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | EMBUTIR                        |
| Cor                   | VERMELHO                       |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø6,3mm                         |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 170X380MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                          |
| Notas           | SEM FUSÍVEL                                                                                         |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.<br>Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579) |