

**418.3265****TOMADA DE EMBUTIR**

32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz  
84X106MM Terminais de parafuso



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 9h                    |
| Tensão nominal   | 208-250V              |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | AZUL           |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA      |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |          |
|--------|----------|
| Flange | 84X106MM |
|--------|----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]