

**313.6340****TOMADA MÓVEL****63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz****Bornes conexión brida tornillo**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL     |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 63A                            |
| Polos            | 2P+T                           |
| Posição horária  | 4h                             |
| Tensão nominal   | 100-130V                       |
| Frequência       | 50Hz                           |
|                  | 60Hz                           |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | AMARELO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | PRENSA CABO   |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]