

Artigo n.º : 1FK7100-3BC71-1BB0



Ilustração semelhante

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :

Dados de configuração

Velocidade nominal (100 K)	2.000 rpm
Número de pólos	8
Binário nominal (100 K)	14,5 Nm
Corrente nominal	7,1 A
Binário estático (60 K)	14,90 Nm
Binário estático (100 K)	18,00 Nm
Corrente de imobilização (60 K)	6,80 A
Corrente de imobilização (100 K)	8,40 A
Binário de inércia	95,000 kgcm ²
Rendimento	92,0 %

Constantes físicas

Constante de binário	2,14 Nm/A
Constante de tensão em 20 °C	138,0 V/1000*min ⁻¹
Resistência do enrolamento em 20 °C	0,55 Ω
Indutância da sequência de fase	12,7 mH
Constante eléctrica de tempo	23,00 ms
Constante mecânica de tempo	3,15 ms
Constante térmica de tempo	55 mín.
Rigidez torcional do eixo	135.000 Nm/rad
Peso líquido do motor	22,8 kg

Dados mecânicos

Tipo de motor	motor síncrono excitado por ímãs permanentes
Tipo de motor	High Inertia
Altura axial	100
Refrigeração	auto-ventilação
Tolerância de concentricidade	0,050 mm
Tolerância de coaxialidade	0,10 mm
Tolerância de planeamento	0,10 mm
Nível da quantidade de vibração	nível A
Tamanho do conector	1
Grau de protecção	IP64
Forma construtiva segundo Código I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorização da temperatura	Sensor de temperatura Pt1000
Disposição de ligação eléctrica	conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo
Cor especial da carcaça	Padrão (Antracito RAL 7016)
Travão de paragem	com freio de retenção
Extremidade do eixo	Mola de ajuste
Sistema do encoder	encoder AS24DQI: indicador do valor absoluto univolta 24 bits

Ponto de operação ideal

Desempenho ideal	2.000 rpm
Desempenho ideal	3,0 kW

Dados de limite

Velocidade máxima permitida (mecânica)	5.000 rpm
Velocidade máxima permitida (conversor)	4.200 rpm
Binário máx.	55,0 Nm
Corrente máxima	28,0 A

Travão de paragem

Versão do travão de paragem	freio de imã permanente
Binário de retenção	23,0 Nm
Tensão de alimentação	CC 24 V ± 10 %
Corrente da bobina	1,0 A
Tempo de abertura	300 ms
Tempo de fecho	70 ms
Trabalho de comutação máximo	3.380 J

Módulo sugerido do motor

Conversor de corrente nominal	9 A
Conversor de corrente máxima	27 A
Binário máx.	53,40 Nm