



disjuntor 3VA6 UL Frame 800 classe da capacidade de interrupção C 100kA @ 480 V de 4 polos, proteção de sistemas ETU856, LSI, $I_n=600A$ proteção contra sobrecarga $I_r=240A \dots 600A$ proteção contra curto-circuito $I_{sd}=0,6 \dots 12x I_n$, $I_i=1,5 \dots 12x I_n$ proteção do condutor N ajustável (OFF, até 130%) alarme de falta contra a terra sinalização através de EFB300 ou COM conexão roscada plana

| Versão | |
|--|---|
| nome da marca do produto | SENTRON |
| designação do produto | Disjuntor de potência compacto |
| designação do produto / de acordo com UL-File | CMAE |
| versão do produto | Proteção de instalações |
| versão do interruptor de carga / de acordo com UL 489 / disjuntor do aquecimento, ar condicionado e refrigeração (tipo HACR) | Si |
| versão do disparador de sobrecorrente | ETU856 |
| função de proteção do disparador de sobrecorrente | LSI-G-alarm only |
| quantidade de polos | 4 |
| Dados técnicos gerais | |
| tensão de isolamento / valor nominal | 800 V |
| tensão de serviço / em CA / valor nominal | 690 V |
| potência dissipada [W] / máximo | 151 W |
| potência dissipada [W] / em valor nominal de corrente / em CA / em estado operacional quente / por ponto de ligação | 50,33 W |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica | 10 000 |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / em 380/415 V | 5 100 |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V | 3 500 |
| durabilidade elétrica / em 480 V | 5 100 |
| durabilidade elétrica / em 600 V | 3 500 |
| característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga | No |
| versão do monitoramento da ligação à terra | Soma vetorial da corrente total em condutores L + N |
| função do produto | |
| • função de comunicação | Si |
| • outra função de medição | Si |
| Peso líquido por ME | 17,01 kg |
| Eletricidade | |
| marcação / de acordo com UL 489 / disjuntor classificado a 100% | No |
| corrente de serviço | |
| • em 40 °C | 600 A |
| • em 45 °C | 600 A |
| • em 50 °C | 600 A |
| • em 55 °C | 600 A |
| • em 60 °C | 600 A |
| • em 65 °C | 555 A |
| • em 70 °C | 510 A |

Capacidade de comutação IEC 60947

| | |
|--|---------------------------|
| capacidade de interrupção do disjuntor | C |
| capacidade de interrupção da corrente limite de curto-circuito (I _{cu}) <ul style="list-style-type: none">• em 240 V• em 415 V• em 690 V | 200 kA 110 kA 35 kA |
| capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (I _{cs}) <ul style="list-style-type: none">• em 240 V• em 415 V• em 690 V | 150 kA 85 kA 19 kA |
| capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (I _{cm}) <ul style="list-style-type: none">• em 240 V• em 415 V• em 690 V | 440 kA 242 kA 74 kA |

Capacidade de comutação UL 489

| | |
|--|---------------------------|
| capacidade de interrupção da corrente <ul style="list-style-type: none">• em 240 V• em 480 V• em 600 V | 200 kA 100 kA 50 kA |
|--|---------------------------|

Os parâmetros ajustáveis

| | |
|---|------------------|
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _r) / do disparador L / em curva característica I ² t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 250 A 600 A |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _r) / em disparo L / em curva característica I ² t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 0,5 s 25 s |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I0t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 360 A 7 200 A |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I ² t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 360 A 7 200 A |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I0t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 0,05 s 0,5 s |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I ² t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 0,05 s 0,5 s |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _i) / em disparo I <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 900 A 7 200 A |
| valor de resposta ajustável da corrente (I _g) / em disparo G / em curva característica I0t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 120 A 600 A |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _g) / em disparo G / em curva característica I0t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 0,05 s 0,8 s |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _g) / em disparo G / em curva característica I ² t <ul style="list-style-type: none">• mínimo• máximo | 120 A 600 A |

| | |
|---|-----------------------------|
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (tg) / em disparo G / em curva característica I²t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo | 0,05 s 0,8 s |
| corrente de ajuste ajustável (InN) / em disparo N | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo | 120 A 800 A |
| versão da proteção do condutor neutro | ajustável OFF; 20% até 130% |
| função do produto / proteção de aterramento | Si |

Projeto mecânico

| | |
|---|----------------|
| componente do produto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • disparador de subtensão • disparador de tensão • sinalizador de disparo | No No No |
| altura [pol.] | 12,91 in |
| altura | 328 mm |
| largura [pol.] | 11,02 in |
| largura | 280 mm |
| profundidade [pol.] | 4,72 in |
| profundidade | 120 mm |

Conexões

| | |
|--|---|
| disposição da conexão elétrica / para circuito principal | ligação no lado frontal |
| versão da conexão elétrica / para circuito principal | ligação plana de parafuso de ambos os lados |
| tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para conexão do trilho plano / mínimo | 20 x 4 mm |
| tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para conexão do trilho plano / máximo | 50 x 28 mm |

Circuito auxiliar

| | |
|--|---|
| número de contatos inversores / para contatos auxiliares | 0 |
|--|---|

Acessórios

| | |
|---|----|
| expansão do produto / opcional / acionamento do motor | No |
|---|----|

Condições ambientais

| | |
|--|------------------------------------|
| grau de proteção IP / do lado frontal | IP40 |
| temperatura ambiente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • durante operação / mínimo • durante operação / máximo • durante o armazenamento / mínimo • durante o armazenamento / máximo | -25 °C 70 °C -40 °C 80 °C |
| identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q |

Homologações / certificados

| | |
|--------------------------|-----|
| General Product Approval | EMV |
|--------------------------|-----|



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



| | |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA6560-7KT42-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA6560-7KT42-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6560-7KT42-0AA0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





