

**335.16080****TOMADA MÓVEL****16A 3P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz****Terminais de parafuso**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Série comercial     | Série IEC309 |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL     |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P                    |
| Posição horária  | 4h                    |
| Tensão nominal   | 20-25V<br>40-50V      |
| Frequência       | 100-200Hz             |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | VERDE         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67     |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]