

**SCM430B6W**

PLUGUE DE EMBUTIR  
30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V  
120X120MM Terminais de parafuso



CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
UL 486E  
CSA C22.2 No. 65-93  
IEC 60309-2 (2012)  
IEC 60309-1 (2012)  
UL 1682  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Série comercial     | Série EUREKA-HD[UL] |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR   |
| Versão de montagem  | EMBUTIR             |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 3P 4W                 |
| Posição horária  | 6h                    |
| Tensão nominal   | 3Ø380-415V            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR          |
| Cor                      | VERMELHO         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO    |
| Grau de proteção         | Watertight       |
| Grau de proteção IP      | IP67             |
| Grau de proteção IK      | IK10             |
| Tipo de saída disponível | EM ÂNGULO DE 90° |
| Material de contacto     | CuZn (latão)     |
| Tratamento da superfície | Niquelado        |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 120X120MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | UL listed                                                                                                                                        |
|                 | Classificações dupla - Produtos com dupla classificação:<br>Série I (Internacional 16/32/63/125A) e Série II (América do<br>Norte 20/30/60/100A) |