



bobina magnética, 400 V CA, 50/60 Hz / 440 V, 60 Hz, para contactores 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A e 3RT2028-A

| | |
|---|--------------------|
| nome da marca do produto | SIRIUS |
| categoria do produto | Bobinas magnéticas |
| designação do produto | Solenóide |
| designação do tipo de produto | 3RT29 |
| Dados técnicos gerais | |
| potência dissipada [V·A] da bobina magnética em CA típica | 9,8 VA |
| Diretiva RSP (Data) | 10/01/2009 |
| Peso líquido por ME | 0,075 kg |
| tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CA |
| tensão de alimentação de comando 1 em CA | |
| • em 50 Hz valor nominal | 400 V |
| • em 60 Hz | 400 ... 440 V |
| tensão de alimentação de comando 2 em CA | |
| • em 60 Hz valor nominal | 440 V |
| fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA | |
| • em 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| • em 60 Hz | 0,85 ... 1,1 |
| potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA | |
| • em 50 Hz | 77 VA |
| • em 60 Hz | 87 VA |
| fator de potência indutiva em potência de aperto da bobina | |
| • em 50 Hz | 0,82 |
| • em 60 Hz | 0,76 |
| potência aparente de retenção da bobina magnética em CA | |
| • em 50 Hz | 9,8 VA |
| • em 60 Hz | 87 VA |
| fator de potência indutiva em potência de retenção da bobina | |
| • em 50 Hz | 0,25 |
| • em 60 Hz | 0,8 |
| Homologações certificados | |
| declaração ambiental de produto | |
| • Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação | 0.0885 kg |
| • Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação | 6.96 kg |
| • Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil | -0.0061 kg |
| • Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total | 7.04 kg |

Environment

General Product Approval

Maritime application

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AR61>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AR61>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AR61>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AR61&lang=en

última alteração:

02/04/2025