

671.2012-015

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N 32A 400V



EMC

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N
Inlet supply unit	Aliment.directa de interr.gen.
Emergency push button	NO
RCD protection	Diferencial tipo A
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 32A
	Inter.difer.4P 40A 0,5A SEL A
Potência máx	18 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Connessione Int. generale

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação