



bobina magnética, CA 24 V, 50/60 Hz para contadores 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A e 3RT2028-A

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Bobinas magnéticas
designação do produto	Solenóide
designação do tipo de produto	3RT29
<b>Dados técnicos gerais</b>	
potência dissipada [V·A] da bobina magnética em CA típica	10,5 VA
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso líquido por ME	0,08 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando 1 em CA	
• em 50 Hz valor nominal	24 V
• em 60 Hz valor nominal	24 V
tensão de alimentação de comando 2 em CA	
• em 50 Hz valor nominal	24 V
• em 60 Hz valor nominal	24 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	0,8 ... 1,1
• em 60 Hz	0,85 ... 1,1
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	77 VA
• em 60 Hz	87 VA
fator de potência indutiva em potência de aperto da bobina	
• em 50 Hz	0,82
• em 60 Hz	0,76
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	9,8 VA
• em 60 Hz	87 VA
fator de potência indutiva em potência de retenção da bobina	
• em 50 Hz	0,25
• em 60 Hz	0,8
<b>Homologações certificados</b>	
declaração ambiental de produto	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação	0.0885 kg
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação	6.96 kg
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil	-0.0061 kg

• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total

7.04 kg

Environment	General Product Approval	Maritime application
-------------	--------------------------	----------------------

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AC21>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AC21>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AC21>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en)

última alteração:

02/04/2025