

590.YA636B

INTERRUPTOR/SECCIONADOR
63A 6P Y4 BOX



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série COMMAND
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Modelo	BOX
Versão de montagem	B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	63A
Polos	6P
Tamanho	Y4
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	690VAC
Tensão de impulso (Uimp)	8kV
Corrente térmica (Ithe)	80A
Corrente (le) em AC21A (415V)	80A
Corrente (le) em AC21A (500V)	80A
Corrente (le) em AC21A (690V)	80A
Corrente (le) em AC22A (415V)	63A
Corrente (le) em AC22A (500V)	63A
Corrente (le) em AC22A (690V)	63A
Corrente (le) em AC23A (415V)	63A
Corrente (le) em AC23A (500V)	63A
Corrente (le) em AC23A (690V)	63A
Potência AC23A (415V)	30kW
Short-time current	1,5kA Icw(1s)
Corrente de c.c. condicional	50kAeff
Fusível associado - tipo gG	63A
Terminais - Fios flexíveis	10-50mm ²
Terminais - Fios rígidos	10-50mm ²

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Tipo aberto
Versão de montagem	B
Material	TERMOPLÁSTICO
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C

DESCARREGAR

- Desenho Técnico [PDF]
- Desenho Técnico [DWG]
- Desenho Técnico [STP]
- Guia de instruções

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Equipado com alça direta
	BOX (B) = montagem da base
	Fixação em trilho DIN ou parafuso