

**805.EX5920****VEDAÇÃO****M20X1,5 IP66/IP68 PRETO II 2GD****■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série UNION-EX[PA] |
| Descrição sintética | VEDAÇÃO            |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Group and categories EX | II 2GD     |
| Modo de proteção de gás | Ex eb IIC  |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Grau de proteção IP        | IP66/IP68 |
| Material                   | NEOPRENE  |
| Cor                        | PRETO     |
| GLOW WIRE                  | GW 960°C  |
| Ambient temperature Ta min | -35 °C    |
| Ambient temperature Ta max | 95 °C     |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|            |         |
|------------|---------|
| Fio (type) | Metric  |
| Fio        | M20X1,5 |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|