

633.2045

INVÓLUCRO VAZIO
IP55 PAREDE 11 MOD.
235x285x107mm 6 DOMO + 1x16-
32A + 1x32A



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
EN 60670-1/A1 (2013)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ENERBOX
Descrição sintética	INVÓLUCRO VAZIO
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Potência dissipada	15W
--------------------	-----

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Versão de montagem	PAREDE
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK08

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Nº módulos	11 MOD.
Dimensions	235x285x107mm

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Notas	6 DOMO + 1x16-32A + 1x32A
Catalogue notes	Ao fixar as tomadas laterais Série DOMO (50x60 mm), usar o acessório especial (art. 570.2001)
	Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24
	Nocautes laterais (DOMO 50x60mm): 4 fechados