



disjuntor 3VA6 UL Frame 800 classe da capacidade de interrupção C 100kA @ 480 V de 3 polos, proteção de sistemas ETU560, LSIG, $I_n=800A$ proteção contra sobrecarga $I_r=315A \dots 800A$ proteção contra curto-circuito $I_{sd}=0,6 \dots 10 \times I_n$, $I_i=1,5 \dots 10 \times I_n$ proteção do condutor N opcional com CT ext. até 160% proteção de aterramento $I_g=0,2 \dots 1 \times I_n$, $t_g=0,05-0,8s$ conexão dos cabos de ambos os lados

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Disjuntor de potência compacto
designação do produto / de acordo com UL-File	CMAE
versão do produto	Proteção de instalações
versão do interruptor de carga / de acordo com UL 489 / disjuntor do aquecimento, ar condicionado e refrigeração (tipo HACR)	Si
versão do disparador de sobrecorrente	ETU560
função de proteção do disparador de sobrecorrente	LSIG
quantidade de polos	3
Dados técnicos gerais	
tensão de isolamento / valor nominal	800 V
tensão de serviço / em CA / valor nominal	690 V
potência dissipada [W] / máximo	231 W
potência dissipada [W] / em valor nominal de corrente / em CA / em estado operacional quente / por ponto de ligação	77 W
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica	10 000
durabilidade elétrica / em AC-1 / em 380/415 V	5 800
durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V	4 000
durabilidade elétrica / em 480 V	5 800
durabilidade elétrica / em 600 V	4 000
característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga	Si
versão do monitoramento da ligação à terra	Soma vetorial das correntes em condutores L
função do produto	
• função de comunicação	Si
• outra função de medição	No
Peso líquido por ME	17,755 kg
Eletricidade	
marcação / de acordo com UL 489 / disjuntor classificado a 100%	No
corrente de serviço	
• em 40 °C	800 A
• em 45 °C	800 A
• em 50 °C	800 A
• em 55 °C	776 A
• em 60 °C	752 A
• em 65 °C	708 A
• em 70 °C	664 A

Capacidade de comutação IEC 60947

capacidade de interrupção do disjuntor	C
capacidade de interrupção da corrente limite de curto-circuito (I _{cu})	
• em 240 V	200 kA
• em 415 V	110 kA
• em 690 V	35 kA
capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (I _{cs})	
• em 240 V	150 kA
• em 415 V	85 kA
• em 690 V	19 kA
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (I _{cm})	
• em 240 V	440 kA
• em 415 V	242 kA
• em 690 V	74 kA

Capacidade de comutação UL 489

capacidade de interrupção da corrente	
• em 240 V	200 kA
• em 480 V	100 kA
• em 600 V	50 kA

Os parâmetros ajustáveis

valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _r) / do disparador L / em curva característica I ² t	
• mínimo	315 A
• máximo	800 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _r) / em disparo L / em curva característica I ² t	
• mínimo	0,5 s
• máximo	25 s
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I0t	
• mínimo	480 A
• máximo	8 000 A
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I ² t	
• mínimo	480 A
• máximo	8 000 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I0t	
• mínimo	0,05 s
• máximo	0,5 s
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I ² t	
• mínimo	0,05 s
• máximo	0,5 s
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _i) / em disparo I	
• mínimo	1 200 A
• máximo	8 000 A
valor de resposta ajustável da corrente (I _g) / em disparo G / em curva característica I0t	
• mínimo	160 A
• máximo	800 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _g) / em disparo G / em curva característica I0t	
• mínimo	0,05 s
• máximo	0,8 s
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _g) / em disparo G / em curva característica I ² t	
• mínimo	160 A
• máximo	800 A

valor de resposta ajustável do tempo de retardo (tg) / em disparo G / em curva característica I²t	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo 	0,05 s 0,8 s
corrente de ajuste ajustável (InN) / em disparo N	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo 	0 A 0 A
versão da proteção do condutor neutro	ajustável OFF; 20% até 160%
função do produto / proteção de aterramento	Si

Projeto mecânico

componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • disparador de subtensão • disparador de tensão • sinalizador de disparo 	No No No
altura [pol.]	12,91 in
altura	328 mm
largura [pol.]	8,27 in
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para terminal de condutor circular / encordoado	4 x (4/0 - 500 kcmil)
largura	210 mm
profundidade [pol.]	4,72 in
profundidade	120 mm

Conexões

disposição da conexão elétrica / para circuito principal	ligação no lado frontal
versão da conexão elétrica / para circuito principal	borne de ligação para condutor circular de ambos os lados

Circuito auxiliar

número de contatos inversores / para contatos auxiliares	0
--	---

Acessórios

expansão do produto / opcional / acionamento do motor	No
---	----

Condições ambientais

grau de proteção IP / do lado frontal	IP40
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante operação / mínimo • durante operação / máximo • durante o armazenamento / mínimo • durante o armazenamento / máximo 	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C
identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009	Q

Homologações / certificados

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



Maritime application

other



[Miscellaneous](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA6580-7JQ36-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA6580-7JQ36-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6580-7JQ36-0AA0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





