

625.3506-728**ADAPTADOR TRIPLO
IP66 2P+T 16A 230V****IEC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR TRIPLO
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	2P+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Regletas 6mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	No prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	3 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	3 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais.
	Versões adequadas para parques de campismo estão disponíveis: cumprem os requisitos de instalação da norma IEC 60364, que provou ser um interruptor diferencial 30 mA três bases e cada uma das bases protegidas pelo seu próprio interruptor do disjuntor.
	Suporte tubular devem ser pedidos separadamente
	Janela 6 módulos DIN.