

243.1695-7**PLUGUE DE EMBUTIR****16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz**
75X75MM Terminais de parafusoEN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série OPTIMA-SEVEN
Descrição sintética	PLUGUE DE EMBUTIR

Descrição

The FLUSH MOUNTING APPLIANCE INLET from the OPTIMA-SEVEN Series is engineered for a rated voltage of 200-250V and a current of 16A. Featuring a 6P+E configuration and a 9h hour position, it operates efficiently at both 50Hz and 60Hz frequencies. With a protection degree of IP44, it ensures robust performance in various environments. The inlet is equipped with screw terminals, providing secure and reliable connections. Available with STRAIGHT outlets, this product is designed for professional applications requiring dependable electrical connections.

Versão de montagem	EMBUTIR
--------------------	---------

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Polos	6P+T
Posição horária	9h
Tensão nominal	200-250V
Frequência	60Hz
	50Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK08
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)
Tratamento da superfície	Niquelado

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	75X75MM
--------	---------

■ DESCARREGARDesenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	Terminais de parafuso.
-----------------	------------------------