



interruptor auxiliar, 1NA+1NF, em avanço 20-150ms, com contatos dourados, p/ fixação frontal de 4 furos, para fixação no piso e encapsulamento com material isolante, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 para 160A-250A e chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL para 100A-150A

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor auxiliar, avançado
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 interruptor de manutenção e de reparação 3LD2 com chapa de blindagem CEM
corrente de serviço	<ul style="list-style-type: none"> em AC-15 em 110 V valor nominal 6 A em AC-15 em 230 V valor nominal 3 A em AC-15 em 500 V valor nominal 1,5 A em DC-13 em 24 V valor nominal 1 A
aptidão para aplicação	para 3LD2 160A - 250A fixação no piso, no invólucro, com chapa de blindagem EMC e para 3LD5 UL 100A - 150A fixação no piso, para fixação frontal com quatro furos
característica especial do produto	Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço (20 ... 150 ms) ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD

Acessórios	
acessório	contato auxiliar do lado frontal, 1 contato NA + 1 contato NF, com contatos dourados
torque de aperto em terminais com parafuso	<ul style="list-style-type: none"> mínimo 1,1 N·m máximo 1,1 N·m
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> sólido 1x (0,75 ... 2,5 mm²) de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 1x (0,75 ... 2,5 mm²) encordoado 1x (0,75 ... 2,5 mm²)

Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	106 g

Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9240-5DF>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9240-5DF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-5DF

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

última alteração:

12/04/2025

