

**402.1670-F**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz**  
**130X260MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 4h                    |
| Tensão nominal   | 100-130V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | EMBUTIR                        |
| Cor                   | AMARELO                        |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø5mm                           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 130X260MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                            |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                           |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável. |
|                 | Fusíveis não fornecidos                               |
|                 | Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)            |