

899.AL2DE350V

TOMADA DE EMBUTIR
250A 3P+T 1.000V Terminais de
parafuso



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OPTIMA-METAL
Descrição sintética	TOMADA DE EMBUTIR
Versão de montagem	EMBUTIR

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	250A
Polos	3P+T
Tensão nominal	1.000V
Conector borne	Terminais de parafuso
Cable section	50-70mm ²

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Material	LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP67
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Tratamento da superfície	Banhado a prata

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)
[Guia de instruções](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Pode ser utilizado com versões HDAL
-----------------	-------------------------------------