

623.2000-006

ADAPTADOR MÚLTIPLO
IP44/IP54 3P+N+T 32A 380V
200x150x80mm



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADAPTO
Descrição sintética	ADAPTADOR MÚLTIPLO
Versão de montagem	PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	380V
Frequência	60Hz 50Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 3P+N+T 32A
Emergency push button	No previsto
RCD protection	No prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	No aplicable

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Cor	CINZA
Grau de proteção IP	IP44/IP54
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil
Version	Con cable y clavija

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	200x150x80mm
No. of available outlets	3 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
-----------------	--