



bobina magnética para contactores 3TF48/49 e 3TK48 CA 120 V 60 Hz/CA 110 V 50 Hz

Figure similar

nome da marca do produto	3T	
designação do produto	Solenóide	
<b>Dados técnicos gerais</b>		
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017	
Peso líquido por ME	0,22 kg	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA	
tensão de alimentação de comando 1 em CA		
• em 50 Hz valor nominal	110 V	
• em 60 Hz valor nominal	120 V	
<b>Homologações certificados</b>		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TY7483-0AK6>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7483-0AK6>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7483-0AK6>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TY7483-0AK6&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7483-0AK6&lang=en)

última alteração:

18/04/2025