

671.2012-011

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N 32A 400V



EMC CE

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Série comercial | Série DOMINO IP66 [assembl.] |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem | PAREDE |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|--|
| Corrente nominal | 32A |
| Tensão nominal | 400V |
| Frequência | 50Hz 60Hz |
| Polos | 3P+N |
| Inlet supply unit | Aliment.directa de interr.gen. |
| Emergency push button | NO |
| RCD protection | Gener.con diferencial |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 32A Interrupt.diferen.4P 40A 0,3A |
| Potência máx | 18 KW |

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção IP | IP66 |
| Grau de proteção IK | IK07 |
| Versão de montagem | PAREDE |
| Typology | Cuadros instalacion fija |

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação