

**568.63833****TOMADA BLOQUEADA**

63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz  
136X390MM Terminais de parafuso  
Con enclavamiento mecánico



EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE 2  |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 63A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 12h                   |
| Tensão nominal   | TST>50V               |
| Frequência       | 60Hz<br>50Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | PAREDE         |
| Cor                  | CINZA          |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67      |
| Grau de proteção IK  | IK07           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo         | PONTO DE BROCA |
| Cadeado              | ø5mm           |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X390MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                        |
| Notas           | COM TRILHO DIN 6 MÓDULOS                                                                                                                                          |
| Catalogue notes | Lado em branco com marca de ponto de perfuração<br>Prensa cabos incluído<br>[LARGE] Possibilidade de entrada do lado inferior (paredes lisas com broca de centro) |