

661.0400-165

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 250A 400V



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MEGA
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	250A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas e-s 4P 100 mmq
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre cada base o salida
In disp. ing/tipo apparecchio	Seccionadores 4P 400A
Potência máx	130 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	METAL
Grau de proteção IP	IP66
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Salida con regletas

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação