




seccionador de corte em carga c/fusível 400A, tam. 4, de 3 polos para fusível NH
tam. 1 e 2 acionamento frontal esquerdo equipamento de base sem manípulo
conexão plana

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor-seccionador com fusíveis 3KF
versão do produto	Interruptor-seccionador com fusíveis 3KF
variantes do produto	3KF NH
versão do elemento de acionamento	sem
versão do manípulo	sem
direção do acionamento	pela frente
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
quantidade de polos	3
tamanho da face seccionadora	2 e 1
tamanho da chave seccionadora	4
tamanho da unidade para fusível	NH1, NH2
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	8 000
durabilidade elétrica	
• em AC-23 A em 440 V	3 000
• em AC-23 A em 690 V	2 000
• em DC-23 A em 440 V	1 000
valor I2t	
• em interruptor fechado para combinação de interruptor + fusível em 500 V máximo	1 205 000 A²·s
• em interruptor fechado para combinação de interruptor + fusível em 400 V máximo	1 205 000 A²·s
• em interruptor fechado em 690 V em combinação de interruptor + elemento fusível G máximo	1 300 000 A²·s
• do fusível em 500 V máximo admissível	2 150 000 A²·s
• do elemento fusível G em 690 V máximo admissível	2 600 000 A²·s
• do fusível aM em 690 V máximo admissível	2 600 000 A²·s
posição do comando de avanço	à esquerda
sistema de fusíveis	fusível NH
categoria de sobretensão	IV
tensão de serviço em caminhos de corrente em série	
• em grau de poluição 2 em CC valor nominal	440 / 3
• em grau de poluição 3 em CC valor nominal	440 / 3
tensão de impulso suportável valor nominal	12 kV
Tensão de alimentação	
tensão de serviço em CA valor nominal máximo	690 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP00
grau de proteção IP	

• em interruptor fechado com cobertura ou cobertura de terminal de cabos • do lado frontal	IP20 IP00
Dissipação	
potência dissipada [W]	
• em corrente nominal térmica convencional por ponto de ligação • em corrente nominal térmica convencional por dispositivo • em corrente nominal térmica convencional sem fusível por ponto de ligação • em corrente nominal térmica convencional sem fusível por dispositivo • em valor nominal de corrente em CA em estado operacional quente por ponto de ligação • do fusível por fusível máximo	26 W 78 W 26 W 78 W 26 W 34 W
Circuito principal	
potência operacional em AC-23 A em 500 V valor nominal	280 kW
corrente de serviço valor nominal	400 A
Circuito auxiliar	
número de NF conectados para contatos auxiliares	0
número de NA conectáveis para contatos auxiliares	0
número de contatos inversores conectados para contatos auxiliares	0
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
número de NF para contatos auxiliares	8
número de NA para contatos auxiliares	8
aptidão para aplicação chave principal	Si
aptidão para aplicação chave seccionadora	Si
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si
aptidão para aplicação interruptor de reparo/manutenção	Si
equipamento do produto travamento	No
função do produto monitoramento de falta de fases	No
componente do produto	
• disparador de tensão • disparador de subtensão • disparador de subtensão com contato em avanço	No No No
característica do produto lacrável	Si
expansão do produto contato auxiliar	Si
expansão do produto opcional possibilidade de bloqueio	Si
expansão do produto opcional acionamento do motor	No
expansão do produto opcional monitoramento dos fusíveis	Si
função do produto	
• monitoramento dos fusíveis • monitoramento da proteção contra sobretensão	No No
Curto-circuito	
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) para chave seccionadora em CA 690 V/CC 440 V sem unidade para fusível valor nominal mínimo	24 kA
corrente de curto-circuito condicional em proteção no lado da rede	
• em 500 V através de elemento fusível G valor nominal • em 690 V através de elemento fusível G valor nominal	100 kA 100 kA
Conexões	
disposição da conexão elétrica para circuito principal	em cima e em baixo
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo • máximo	30 N·m 44 N·m
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para cabo de alumínio encordado com terminal para cabos	1x (6 ... 240 mm²), 2x (6 ... 150 mm²)

tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
• para barramento de cobre	1x (30 x 10 mm²)
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para condutor de cobre	
• encordoado com terminal para cabos de acordo com DIN 46234	1x (6 ... 240 mm²), 2x (6 ... 150 mm²)
• encordoado com terminal para cabos de acordo com DIN 46235	1x (16 ... 185 mm²), 2x (16 ... 150 mm²)
versão da conexão elétrica para circuito principal	conexão plana

Projeto mecânico

altura	215 mm
largura	291 mm
profundidade	206,5 mm
tipo de fixação	fixação no solo
tipo de fixação	
• montagem frontal com fixação em 4 furos	No
• montagem frontal com fixação central	No
• montagem em barra	No
posição de montagem	conforme desejar
Peso líquido por ME	7,673 kg

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-50 °C
• máximo	80 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



Maritime application



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KF4340-0LF11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KF4340-0LF11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF4340-0LF11

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





última alteração:

03/04/2025 

