

644.0390

CAIXA DE PAREDE
560x160x90mm IP66 GW 960°C
COMPONENTE PRETO TERMOFIXO



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
IEC 60079-31 (2022)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ZENITH-P
Descrição sintética	CAIXA DE PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC Gb
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Material	TERMOFIXO
Resistência ao impacto	7J
Equipment	Empty enclosure
GLOW WIRE	GW 960°C
Cor	PRETO
Ambient temperature Ta min	-60 °C
Ambient temperature Ta max	100 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	560x160x90mm
------------	--------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
-----------------	--