

**SCM530C5S****TOMADA MÓVEL****30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V****Terminais de parafuso**

UL 1682  
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
UL 486E  
IEC 60309-1 (1999)  
CSA C22.2 No. 65-93  
IEC 60309-2 (1999)

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Série comercial     | Série EUREKA-HD[UL] |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL        |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL            |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 30A                   |
| Polos            | 4P 5W                 |
| Posição horária  | 5h                    |
| Tensão nominal   | 3ØY347/600V           |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL      |
| Cor                      | PRETO         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44          |
| Grau de proteção IK      | IK10          |
| Tipo de saída disponível | RETA          |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | PASSA-CABOS   |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|