

**513.16566T**

**TOMADA DE PAREDE**  
**16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz**  
**Terminais de parafuso**



**UK**  
**CA**

EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-TOP |
| Descrição sintética | TOMADA DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 480-500V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PAREDE        |
| Cor                      | PRETO         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44          |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | M25X1,5       |

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Catalogue notes | Inclui prensa cabos aberto de borracha IP55 |
|                 | Com entrada para rosca                      |