



Ilustração semelhante

Artigo n.º : 1FK7040-2AK71-1CH1-Z  
X02

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

### Dados de configuração

Velocidade nominal (100 K)	6.000 rpm
Número de pólos	8
Binário nominal (100 K)	1,1 Nm
Corrente nominal	1,9 A
Binário estático (60 K)	1,30 Nm
Binário estático (100 K)	1,60 Nm
Corrente de imobilização (60 K)	1,90 A
Corrente de imobilização (100 K)	2,35 A
Binário de inércia	1,920 kgcm <sup>2</sup>
Rendimento	88,0 %

### Constantes físicas

Constante de binário	0,68 Nm/A
Constante de tensão em 20 °C	43,4 V/1000*min <sup>-1</sup>
Resistência do enrolamento em 20 °C	2,87 Ω
Indutância da sequência de fase	16,5 mH
Constante eléctrica de tempo	5,70 ms
Constante mecânica de tempo	3,00 ms
Constante térmica de tempo	25 mín.
Rigidez torcional do eixo	13.000 Nm/rad
Peso líquido do motor	3,9 kg

### Dados mecânicos

Tipo de motor	motor síncrono excitado por ímãs permanentes
Tipo de motor	Compact
Altura axial	48
Refrigeração	auto-ventilação
Tolerância de concentricidade	0,040 mm
Tolerância de coaxialidade	0,08 mm
Tolerância de planeamento	0,08 mm
Nível da quantidade de vibração	nível A
Tamanho do conector	1
Grau de protecção	IP65
Forma construtiva segundo Código I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorização da temperatura	Sensor de temperatura Pt1000
Disposição de ligação eléctrica	conector de encaixe para sinais e desempenho, rotativo
Cor especial da carcaça	Branco-creme RAL 9001
Travão de paragem	com freio de retenção
Extremidade do eixo	eixo plano

Sistema do encoder

encoder AM24DQ1: indicador do valor absoluto 24 bits (resolução 16777216, internamente no encoder 2048 S/R) + 12 bits multivolta (faixa de movimento 4096 rotações)

### Ponto de operação ideal

Desempenho ideal	6.000 rpm
Desempenho ideal	0,7 kW

### Dados de limite

Velocidade máxima permitida (mecânica)	9.000 rpm
Velocidade máxima permitida (conversor)	9.000 rpm
Binário máx.	5,1 Nm
Corrente máxima	7,7 A

### Travão de paragem

Versão do travão de paragem	freio de ímã permanente
Binário de retenção	4,0 Nm
Tensão de alimentação	CC 24 V ± 10 %
Corrente da bobina	0,5 A
Tempo de abertura	70 ms
Tempo de fecho	30 ms
Trabalho de comutação máximo	150 J

### Módulo sugerido do motor

Conversor de corrente nominal	3 A
Conversor de corrente máxima	9 A
Binário máx.	5,10 Nm

### Versão especial

X02 Pintura: Branco-creme RAL 9001